Вестник ДКС

Июнь 2012

DKC

Вестник ДКС
Корпоративное издание (Июнь 2012)

Сегодня в номере

Новость месяца

— Шкафы серий CE и CDE одобрены Российским морским регистром

Новости компании

— Конфигуратор для системы "Jupiter"
— Динамические блоки 2D-чертежей для "F5 Combitech"
— Конфигуратор для огнестойких проходок

Новости продукции

— Кабельные наконечники с новыми характеристиками
— Щитки "RAM base" выдержали все испытания
— Новые мини-колонны
— Новые крепления для системы "B5 Combitech"



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

6.8.3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель / Manufacturer: COST.E.L. HUNGARIA KFT.
(ЗАО "Диэлектрические кабельные системы" - эксклюзивный поставщик)
(JSC Dielectric Cable Systems - the Exclusive Supplier)
Адрес / Address: LIINDIRIZZO DELLA SEDE 7130 TOLNA, SZEDRESI U. IPARTELEP, HUNGARIA
(Россия, 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15)
Изделие* / Product*: (15, Bochkina Street, Bolshie Peremerki, Tver, 170017, Russia)

Корпуса сварные навесные металлические серий CE и CDE
Welded hinged metal cases CE and CDE series

Код номенклатуры / Code of nomenclature: 11190000

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(а) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(fy) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Часть XI "Правила классификации и постройки морских судов" (2012)
Часть IV "Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (2011)
Part XI of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2012)
Part IV of the "Rules for the Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (2011)

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до / This Type Approval Certificate is valid until: 04.05.2017

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи / Date of issue: 04.05.2012 № 12.00046.120

Российский морской регистр судоходства / Russian Maritime Register of Shipping: Куликов С.А. / S. Kulikov

*Дополнительную информацию см. на оборотной стороне / Additional information see overleaf

Новость месяца

Шкафы серий CE и CDE одобрены Российским морским регистром

Сварные металлические шкафы и корпуса серий CE и CDE получили *свидетельство Российского морского регистра судоходства*.

В ходе освидетельствования и прохождения испытаний, было выявлено, что шкафы серий CE и CDE, которые выпускает компания ДКС, удовлетворяют требованиям Российского морского регистра судоходства.

Стоит напомнить, что ранее компания ДКС прошла инспекционное освидетельствование производства всех серий металлических лотков и корпусов сборных напольных серии CQE:
- листовые лотки "S5 Combitech";
- проволочные лотки "F5 Combitech";
- лестничные лотки "L5 Combitech";
- сборные металлические шкафы и корпуса "RAM block".

Свидетельство о типовом одобрении Российским морским регистром судоходства на сварные металлические шкафы и корпуса серий CE и CDE доступно на сайте компании ДКС в разделе "Сертификаты".

http://www.dkc.ru/news/news_442.html

К оглавлению ...



Новости компании

Конфигуратор для системы "Jupiter"

ДКС разработала новый конфигуратор для системы молниезащиты и заземления "Jupiter", он стал доступен для скачивания в подразделе "Конфигураторы".

Для облегчения подбора материалов при установке системы молниезащиты "Jupiter" и расчета количества необходимых элементов для монтажа – ДКС предлагает использовать новый конфигуратор. Он предназначен как для зданий с плоской кровлей, так и построек со скатной крышей. Кроме того, созданная утилита дает возможность подобрать необходимый молниеприемный стержень.

Конфигуратор распространяется бесплатно, а скачать его можно *здесь*.

Подробно принципы построения системы описаны в инструкции, которую можно найти в подразделе "Прикладная литература".
Специалисты компании ДКС уверены, что конфигуратор станет незаменимым помощником и сможет облегчить работу всем нуждающимся в нем дистрибьюторам, проектировщикам и монтажникам.

http://www.dkc.ru/news/news_441.html

К оглавлению ...



Динамические блоки 2D-чертежей для "F5 Combitech"

Созданы динамические блоки 2D-чертежей для проволочных лотков серии "F5 Combitech", теперь они стали доступны для скачивания.
ДКС продолжает повышать качество предоставляемой технической поддержки, направленной на увеличение лояльности своих партнеров. На этот раз инженеры компании не только создали 2D-чертежи для системы *"F5 Combitech"*, но и существенно переработали уже доступные для скачивания серии "S5 Combitech", "B5 Combitech" и "L5 Combitech".

Напомним, что чертежи созданы в формате DWG, что позволяет открыть их в знакомых для многих программах: AutoCAD, NanoCAD и др.
Специалисты ДКС продолжат совершенствовать и расширять уже имеющуюся базу, а познакомиться и скачать новые версии чертежей можно *в подразделе "Чертежи"*.

Свои предложения и замечания по чертежам – можно оставлять на нашем форуме.

http://www.dkc.ru/news/news_440.html

К оглавлению ...

Конфигуратор для огнестойких проходок

ДКС выпустила конфигуратор для подбора огнестойких проходок и расчета их количества.

Программа позволяет быстро и профессионально подобрать материалы для проходок из плит DP, подушек DB и пеноблоков DT, что существенно облегчает работу проектировщикам и монтажникам.

Новый конфигуратор распространяется свободно и находится в открытом доступе на сайте ДКС, скачать его можно *здесь*. Помимо этого, специалисты компании ДКС составили *альбом типовых решений* по монтажу, который также доступен для загрузки. Все проектировщики при необходимости могут воспользоваться *чертежами в dwg-формате*.

Обсудить новый конфигуратор и поделиться своими предложениями, можно на форуме сайта компании ДКС.

http://www.dkc.ru/news/news_443.html



К оглавлению ...

Новости продукции

Кабельные наконечники с новыми характеристиками

С 17 мая 2012 года кабельные наконечники под кодами 2ART503 и 2ART503NG будут поставляться с новыми техническими характеристиками.

Просим прощения за доставленные неудобства.

Параметры, мм	Старые характеристики	Новые характеристики	Код ДКС
L2	6	8	2ART503
цвет	белый	серый	
L2	8	6	2ART503NG
цвет	серый	белый	



http://www.dkc.ru/anons/anons_179.html

К оглавлению ...

Щитки "RAM base" выдержали все испытания

Пластиковые модульные щитки "RAM base" успешно прошли испытания на соответствие ГОСТ Р 51321.1-2000, которые проводились повторно и вновь подтвердили высокое качество продукции ДКС.

За 2011 год продукт зарекомендовал себя на российском рынке как одно из лучших решений, предназначенных для размещения модульных устройств ведущих европейских производителей. Пластиковые модульные щитки ДКС были смонтированы на таких значимых объектах, как, например, Богучанская ГЭС, Магнитогорский металлургический комбинат и нефтепровод ВСТО-2.

Протокол испытаний 2012 года можно скачать *в разделе "Сертификаты"* или *здесь*.

http://www.dkc.ru/anons/anons_180.html

Страница 1
Страниц 12

Испытательная лаборатория ООО «СервисТехноПром»
127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14
(495) 518-27-93
servtechprom@rambler.ru

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МТ82
от 14.04.2011 г. действителен до 14.04.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательной лаборатории
ООО «СервисТехноПром»
_____ П.Ю. Шепп
«07» июня 2012 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 125-335-0312

Объект испытаний: модульный распределительный щит серии "RAM Base" встраиваемый с дверцей.

Заказчик: фирма "BOCCHIOTTI S.p.A", Италия.

2012 г.

ВНИМАНИЕ: *Размножение или перепечатка протокола испытаний без письменного согласия испытательного центра ООО «СервисТехноПром» ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям.*

К оглавлению ...

Новые мини-колонны

Серия "In-liner Aero" пополнилась алюминиевыми мини-колоннами высотой 250, 350 и 500 мм в трёх основных цветах. Размер колонны (в центральной части) – 120х120 мм. Площадь внутреннего сечения – 9810 мм^2.
Каждая колонна внутри разделена алюминиевой перегородкой, делящей её на 2 секции. В колонну можно установить ЭУИ серии "Viva", "Brava" и стандарта 45х45 мм. Например, в самую маленькую колонну высотой 250 мм можно установить рамку на 6 модулей и электроустановочные изделия (см. фото выше).

Подробнее на сайте ДКС:
Мини-колонна алюминиевая высотой 0,25 м
Мини-колонна алюминиевая высотой 0,35 м
Мини-колонна алюминиевая высотой 0,5 м

Сертификаты доступны *здесь*.

Благодаря введению данных новинок, ассортимент алюминиевых колонн ДКС стал значительно шире. Напоминаем, что компания производит также алюминиевые колонны высотой 0,71 м, телескопические колонны 3,05 и 4,25 м. В связи с этим, можно более полно удовлетворять потребности конечных клиентов.

Пример с ЭУИ

Высота, мм	Цвет	Код
250	серый металлик	19521
	белый	19522
	чёрный	19523
350	серый металлик	19531
	белый	19532
	чёрный	19533
500	серый металлик	19551
	белый	19552
	чёрный	19553

http://www.dkc.ru/anons/anons_181.html

К оглавлению ...

Новые крепления для системы "B5 Combitech"

Для решения задач прокладки силовых кабелей на 10-35 кВ, 110-220 кВ и 500 кВ компанией ДКС были разработаны специальные крепления, удовлетворяющие высоким требованиям надежности, простоты монтажа и применения экологичных и современных материалов. В сочетании с другими элементами системы "B5 Combitech", данные крепления позволяют создавать кабельные трассы любой сложности и под любым углом к горизонту.

Кабели 10-35 кВ и 110-220 кВ широко используются для передачи и распределения электроэнергии, особенно в крупных городах и на промышленных предприятиях, где уровень энергопотребления и плотности нагрузки чрезвычайно высоки.

Крепления изготавливаются из высокопрочного армированного полимера, что обеспечивает их высокие механические свойства и, как следствие, надежное крепление кабелей даже при протекании больших токов короткого замыкания. При этом данные свойства остаются практически без изменений в широком диапазоне температур от -60 °С до +150 °С.

http://www.dkc.ru/anons/anons_182.html

К оглавлению ...